



## COMBO RIGID+Sleeve LIGHT TYPE 320N



### Technický list

Referencia	Smernica o nízkom napätí LVD 2014/35/EÚ			
Normy	EN 61386-1:2008 Vedenie káblov, Všeobecné požiadavky EN 61386-21:2004 + A11:2010 Systémy pevných rúrok			
V súlade s <b>RoHS</b>	2022/95/ES Obmedzenie nebezpečných látok, RoHS			
Aplikovanie	Vnútorne vedenie káblov			
Inštalácie	Bytové a priemyselné vnútorné inštalácie Zapustená montáž do muriva – Odkryté – Montáž na stenu			
Charakteristika	Tuhé plastové potrubie s dĺžkou 3 m, s jedným okrajom. Tento vysunutý koniec je navrhnutý tak, aby sa hodil priamo na ďalšiu dĺžku pripojenej rúrky. Nešíri sa plameň – samozhášavý. Systém správy káblov s príslušenstvom na podporu a pripojenie			
Konštrukčný materiál	Polyvinylchlorid (U-PVC)			
Klasifikácia EN 61386-1	<b>22211</b>			
Odolnosť proti stlačeniu	<b>2</b>	Sila kompresie	320N / 5cm	
Odolnosť proti nárazu	<b>2</b>	Váha	1.0 kg	
Rozsah teplôt	<b>2</b>	Nižšia teplota	- 5 °C	
	<b>1</b>	Vyššia teplota	+ 60 °C	
Odolnosť v ohybe	<b>1</b>	Pevné		
Elektrické vlastnosti	Dielektrická pevnosť	2kv/15min	Izolačný odpor	>100MΩ
Farba	Šedá - RAL 7035	Dĺžka	3m	



TYP:	16	20	25
Kód:	30-21110-016	30-21111-020	30-21112-025
D <sub>1</sub> Vonkajší Ø / mm	16	20	25
D <sub>2</sub> Vnútorný Ø / mm	14,5	18,5	23,5
Balenie / m	360	225	150

